



中华人民共和国国家标准

GB/T 6122.2—2002

圆 角 铣 刀 第 2 部 分 : 技 术 条 件

Corner-rounding cutters—Part 2: The technical specifications

2002-05-30 发布

2002-12-01 实施

中 华 人 民 共 和 国
国家质量监督检验检疫总局 发布

前　　言

本标准是对 GB/T 6122—1985 标准中“圆角铣刀技术条件”内容的修订。

本标准在原标准上增加了“前言”、“范围”、“引用标准”、“附录 A 圆角铣刀圆跳动的检测方法”等内容。各章中条号及内容也稍作改变。

GB/T 6122 在《圆角铣刀》总标题下,包括两个部分:

第 1 部分(GB/T 6122.1):型式和尺寸;

第 2 部分(GB/T 6122.2):技术条件。

本标准是第 2 部分。

本标准的附录 A 是提示的附录。

本标准自实施之日起,同时代替 GB/T 6122—1985 中“技术条件”的内容。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国刀具标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:成都工具研究所、哈尔滨第一工具厂、哈尔滨量具刃具厂。

本标准主要起草人:夏千、陈克天、张玉生。

中华人民共和国国家标准

圆 角 铣 刀 第 2 部 分: 技术 条 件

GB/T 6122.2—2002

代替 GB/T 6122—1985

Corner-rounding cutters—
Part 2: The technical specifications

1 范围

本标准规定了圆角铣刀的尺寸、材料和硬度、外观和表面粗糙度、标志和包装的技术要求。

本标准适用于按 GB/T 6122.1 生产的圆角铣刀。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 6122.1—2002 圆角铣刀 第 1 部分: 型式和尺寸

3 尺寸

3.1 圆角铣刀的位置公差由表 1 中给出。

表 1

mm

项 目	公 差		
	$R \leq 5$	$5 < R \leq 12$	$12 < R \leq 20$
齿形对内孔轴线的径向和斜向圆跳动	一转	0.060	0.080
	相邻齿	0.035	0.045
两端面平行度	0.02		
注: 圆跳动的检测方法按附录 A(提示的附录)的规定。			

4 材料和硬度

4.1 圆角铣刀用 W6Mo5Cr4V2 或其他同等性能的高速钢制造。

4.2 圆角铣刀工作部分的硬度为 63 HRC~66 HRC。

5 外观和表面粗糙度

5.1 圆角铣刀表面不应有裂纹,切削刃应锋利,不应有崩刃、钝口以及磨削烧伤等影响使用性能的缺陷。

5.2 圆角铣刀表面粗糙度的上限值由表 2 中给出。