



中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1320—2010
代替 LY/T 1320—1999

软 木 纸

Cork sheet

2010-02-09 发布

2010-06-01 实施

国家林业局 发布

中华人民共和国林业
行业标准
软 木 纸
LY/T 1320—2010

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 9 千字
2010年6月第一版 2010年6月第一次印刷

*

书号: 155066·2-20979

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准代替 LY/T 1320—1999《软木纸》。

本标准与 LY/T 1320—1999 相比主要变化如下：

- 取消了动物胶软木纸；
- 产品密度范围由三个增加为五个；
- 产品品种增加了旋剖卷状软木纸；
- 产品尺寸由定尺、定形变为不定尺寸和几何形状多样化；
- 产品标记由原来的胶种、密度标记，改为胶种、密度、工艺标记；
- 产品检验变为出厂检验和型式检验两种方式。

本标准由国家林业局提出。

本标准由中国林业科学研究院林产化学工业研究所归口。

本标准负责起草单位：西安林产化学工厂。

本标准参加起草单位：国家林业局林产品质量检验检测中心(西安)。

本标准主要起草人：陈三鱼、甘启蒙、由凯锋。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB 7641—1987；
- LY/T 1320—1999。

软 木 纸

1 范围

本标准规定了软木纸的适用范围、术语和定义、分类和标记、技术要求、检验规则、试验方法以及包装、标识、运输和储存等。

本标准适用于纯净软木粒与酚醛树脂胶、酚醛缩醛胶、改性环氧树脂胶、聚氨酯树脂胶等胶粘剂相混合,经搅拌、模压、固化成型,再进行平剖或旋剖而成的片状或卷状胶结软木纸。

本标准所定义的软木纸主要用于制作静密封垫片、建筑物变形缝填料、离合器摩擦片及公告板等。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

LY/T 1321 软木纸试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

软木粒 granulated cork

由栓皮栎(*Quercus variabilis* Bl.)经粉碎、筛分、风选而制得的纯净粒状软木。

3.2

散解 disintegration

试样内胶粘剂的粘聚性能丧失,试样分解成散碎的软木粒。

3.3

片状胶结软木 composition cork in slices

由矩形胶结软木坯块经平剖机剖切的不同厚度的软木纸产品。

3.4

卷状胶结软木 composition cork in rolls

由圆柱状胶结软木坯块经旋剖机剖切的不同厚度的软木纸产品。

4 分类和标记

4.1 分类

4.1.1 按产品的密度特征分为五类,见表1。

4.1.2 按生产工艺方法分为两类,见表2。

4.2 标记

产品标记的通式用 R_ρ-F 表示。

a) R 代表树脂型胶粘剂;

b) ρ 代表软木纸的密度特征,用两位数字表示,见表1。

c) F 代表软木纸的生产工艺方法,见表2。