

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 92041—95

棉 型 多 臂 装 置

1995-01-24 发布

1995-01-24 实施

中国纺织总会 发布

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 92041—95

棉型多臂装置

本标准适用于配置在主机上,织造组织较为复杂的 GT261F 型、GT261Z 型、GT261K 型、GT261KA 型多臂装置。

1 主要参数(见表 1、表 2、表 3、表 4)

表 1 GT261F 型

工作宽度,mm	1 350	1 500	1 600	1 800
最多综框数,页	16			
提综次数,次/min	155~175	150~170	145~165	140~160

表 2 GT261Z 型

工作宽度,mm	1 350	1 500	1 600	1 800
最多综框数,页	16			
提综次数,次/min	125~140			

表 3 GT261K 型

工作宽度,mm	2 300	2 500	2 800
最多综框数,页	14		
提综次数,次/min	120~130		110~120

表 4 GT261KA 型

工作宽度,mm	2 500
最多综框数,页	14
提综次数,次/min	120~130

2 技术要求

2.1 主要器材的质量要求

2.1.1 钢丝综尺寸按下图规定,钢丝综的质量应符合 FZ/T 94007—92《织机用钢丝综》规定。

