



中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 95011—2013
代替 FZ/T 95011—1998

蒸 洗 箱

Steam washer

2013-07-22 发布

2013-12-01 实施

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 FZ/T 95011—1998《蒸洗箱》。

本标准与 FZ/T 95011—1998 相比主要技术变化如下：

- 修改了参数(见表 1,1998 年版的表 1)；
- 修改了箱内导布辊表面水平度的要求(见 4.3,1998 年版的 4.3)；
- 修改了箱内相邻导布辊之间的平行度公差的要求(见 4.4,1998 年版的 4.4)；
- 删除了橡胶压辊表面质量、粗糙度、硬度的要求(见 1998 年版的 4.6、4.7、4.8)；
- 修改了槽体不得渗漏的要求(见 4.8,1998 年版的 4.11)；
- 增加了采取安全防护措施和设置警示标志的要求(见 4.11)；
- 增加了产品涂装的要求(见 4.12)。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会纺纱、染整机械分技术委员会(SAC/TC 215/SC 1)归口。

本标准起草单位：江苏红旗印染机械有限公司、国家纺织机械质量监督检验中心、江苏建业机械制造有限公司、黄石经纬纺织机械有限公司。

本标准主要起草人：李昭荣、李立平、张群益、彭国洲、王颖倩、卞冬华。

本标准于 1998 年 2 月首次发布，本次为第一次修订。

蒸 洗 箱

1 范围

本标准规定了蒸洗箱的型式及参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于棉、涤棉及其混纺交织类平幅织物去除浆料、色浆及其表面其他杂质用蒸洗箱。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 17780.7 纺织机械 安全要求 第7部分:染整机械

GB/T 22801 纺织机械 染整机器导布辊 主要尺寸及要求

FZ/T 90001 纺织机械产品包装

FZ/T 90074 纺织机械产品涂装

FZ/T 90089.1 纺织机械铭牌 型式、尺寸及技术要求

FZ/T 90089.2 纺织机械铭牌 内容

JB/T 4127.1—1999 机械密封 技术条件

3 型式及参数

3.1 型式

导布辊上、下排列,单层穿布或回形穿布。

3.2 参数

参数见表1。

表 1

项 目	参 数
公称宽度/mm	1 100*、1 200、1 400、1 600、1 800、2 000、2 200、2 400、2 600、2 800、3 000、3 200 3 400、3 600
公称速度/(m/min)	50、60、80、100
导布辊直径/mm	125、150、180、200
最高工作温度/℃	98(标准大气压)
注:上标带*数值尽量避免采用。	