

# FZ

## 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 94023—95

---

### 换 梭 毛 巾 织 机

1995-01-24 发布

1995-01-24 实施

---

中国纺织总会 发布

# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 94023—95

## 换梭毛巾织机

本标准适用于织造棉纱毛圈织物的 GA615B、GA611B、1511B、1515B 型毛巾织机,可以织造纬密为 150 根~350 根/10 cm 的织物,适应纱支范围 36~28tex。

### 1 主要参数(见表 1、表 2)

表 1

织机型号	GA615B	1515B
工作宽度,mm	1800	2300
曲轴转速,r/min	140~160	120~130
织轴盘片间距,mm	1860	任意调节
织轴盘片直径,mm	φ458(宽经),φ495(底经)	φ458(宽经),φ550(底经)
卷布满卷直径,mm	φ300	
最多综框数,页	2 页(底经),2 页(宽经)	2 页(底经),900 针(宽经)
配用电动机	FO53-6 型,0.8 kW,960 r/min	FO3-50-6N,0.8 kW,950 r/min

表 2

织机型号	GA611B		1511B
工作宽度,mm	1050	1250	943
曲轴转速,r/min	160~175		
织轴盘片间距,mm	1074	1277	943
织轴盘片直径,mm	φ458(宽经),φ495(底经)		φ458(宽经),φ495(底经)
卷布满卷直径,mm	φ300		
最多综框数,页	2 页(底经),2 页(宽经)		
配用电动机	FO52-6 型,0.6 kW,960 r/min		

### 2 技术要求

#### 2.1 主要器材的质量要求

2.1.1 梭子尺寸:343 mm×44.5 mm×33.5 mm(梭总长×梭底宽×梭壁高),梭子的质量应符合 FZ/T 94002—91《换梭式木质梭子》的规定。

中国纺织总会 1995-01-24 批准

1995-01-24 实施