



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 673—2010
代替 GA 673—2007

警帽 女凉帽

Police cap—Cool cap for women

2010-10-26 发布

2010-12-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准自实施之日起代替 GA 673—2007《警帽 女凉帽》。

本标准与 GA 673—2007 相比,主要技术变化如下:

- 帽徽孔高规格尺寸由 6.0 cm 更改为 5.5 cm(见表 1,2007 年版的表 1);
- 帽墙后高由原来 9.7 cm 改为 9 cm(见表 1,2007 年版的表 1);
- 取消了发插(见 2007 版的表 2);
- 帽墙丝带规格尺寸由 4.0 cm 更改为 3.5 cm(见表 2,2007 年版的表 2);
- 增加了材料标样编号(见表 2);
- 增加了产品标志内容(见 4.7);
- 增加了产品理化性能要求及试验方法(见 4.9、5.7);
- 增加了安全性要求及试验方法(见 4.10、5.8);
- 调改了纸箱尺寸及包装方法(见 7.1)。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:公安部装备财务局被装处、国家军需产品质量监督检测中心、北京市同乐制帽厂、扬州英迈杰服饰有限公司。

本标准主要起草人:孙莉莉、孙长林、于开林、宋秋英、沈志恒。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GA 673—2007。

警帽 女凉帽

1 范围

本标准规定了警帽女凉帽(以下简称“女凉帽”)的要求、试验方法、检验规则及包装、运输与贮存。本标准适用于女凉帽的生产、检验、验收与订购。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 1033.1—2008 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法
- GB/T 1040.1—2006 塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则
- GB/T 2910.11—2009 纺织品 定量化学分析 第11部分:纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法)
- GB/T 2912.1—2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922—1995 纺织品耐汗渍色牢度试验方法
- GB/T 3923.1—1997 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法
- GB/T 4666—2009 纺织品 织物长度和幅宽的测定
- GB/T 4668—1995 机织物密度的测定
- GB/T 4669—2009 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定
- GB/T 6836—2007 缝纫线
- GB/T 7573—2009 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8628—2001 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630—2002 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 8960—2008 涤纶牵伸丝
- GB/T 16604—2008 涤纶工业长丝
- GB/T 19976—2005 纺织品 顶破强力的测定 钢球法
- FZ/T 01093—2008 机织物结构分析方法 织物中拆下纱线线密度的测定
- FZ/T 64009—2009 非织造热熔粘合衬
- FZ 66304—1995 特种工业用松紧绳
- GA 251 警服标志
- GA 252 警服包装
- GA 346—2001 警服材料 帽墙带
- GA 358 警服材料 口袋布
- QB/T 2709—2005 皮革 物理和机械试验 厚度的测定