


UDC 666.658  
Q 64



# 中华人民共和国国家标准

GB 15341—94

---

滑 石

Talc lumps

1994-12-22 发布

1995-08-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

GB 15341—94

## 滑 石

Talc lumps

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了滑石产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及产品标志、贮运的一般要求。

本标准适用于滑石矿产品的质量检验与验收。

本标准不适用于滑石块状制品,如滑石石笔、滑石板、滑石砖、滑石雕刻等规格料。

### 2 引用标准

GB 1.3 标准化工作导则 产品标准编写规定

GB 5950 建筑材料与非金属矿产品白度试验方法通则

GB 2007.7 散装矿产品取样、制样通则 粒度测定方法

GB/T 15343 滑石化学分析方法

GB/T 15344 滑石物理检验方法

### 3 术语、代号

#### 3.1 术语

##### 3.1.1 化妆品块滑石

用于加工生产化妆品级、医药-食品级滑石粉的块滑石。

#### 3.2 代号

HK:化妆品块滑石。

DK:大块滑石。

ZK:中块滑石。

AL:小粒滑石。

### 4 产品分类

#### 4.1 分类、分级

根据工业用途,滑石划分为化妆品块滑石和工业滑石两类。各类滑石按其理化性能指标划分为优等品、一等品、合格品;小粒滑石划分为1号、2号、3号三个质量等级。

#### 4.2 规格尺寸

工业滑石按其自然块度长、宽、厚的任何一个最大尺寸,划分以下三种规格:

大块滑石:最大边的尺寸应大于200 mm;

中块滑石:最大边的尺寸为20~200 mm;

小粒滑石:最大粒径小于20 mm。

#### 4.3 产品标记