

中华人民共和国国家标准

GB/T 31580—2015

电动自行车轮辋系列

Series of electric bicycle rims

2015-05-15 发布 2016-02-01 实施

目 次

前	言	Ι
1	范围	1
2	规范性引用文件	1
3	术语和定义	1
4	符号	1
5	分类和命名	2
	轮辋轮廓尺寸和规格标志	
7	轮辋气门嘴孔和轮辋垫带	6
附:	录 A (资料性附录) 检测轮辋尺寸的方法 ·······	7
	录 B (资料性附录) 名义宽度代号 34 及以上的轮辋轮廓 ························ 1	
参	考文献 ····································	4

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国轮胎轮辋标准化技术委员会(SAC/TC 19)归口。

本标准起草单位:杭州中策橡胶有限公司、广州橡胶工业制品研究所有限公司、浙江新大洋机电集团有限公司、江苏美乐车圈有限公司、上海盛协自行车技术服务有限公司。

本标准主要起草人:沈同祝、陈秋发、王继荣、陈明中、王朝阳、余世光、王改锋。

电动自行车轮辋系列

1 范围

本标准规定了电动自行车轮辋轮廓的尺寸与公差,并给出了轮胎与轮辋配合部分的轮辋轮廓曲线 及其主要尺寸。

本标准适用于 GB/T 31548 所包含各种系列电动自行车轮胎的轮辋。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2933 充气轮胎用车轮和轮辋的术语、规格代号和标志
- GB/T 6326 轮胎术语及其定义
- GB/T 31546 电动自行车轮胎
- GB/T 31548 电动自行车轮胎系列

3 术语和定义

GB/T 2933 和 GB/T 6326 界定的术语和定义适用于本文件。

4 符号

下列符号适用于本文件:

- a:轮辋标定宽度;
- β :胎圈座角度;
- D:轮辋标定直径;
- D_1 :轮辋测量直径;
- D_2 :轮辋外直径;
- d:气门嘴孔直径;
- g:轮缘高度;
- H:轮辋槽深度;
- H1:槽底深度(轮辋底部以上无障碍装轮胎的最小深度);
- l1:槽底宽度(轮辋带尺以上的槽宽);
- p:胎圈座宽度;
- r_1 :轮缘接合半径;
- r_2 : 轮缘半径;
- r_3 :胎圈座圆角半径;
- r_{4} :槽顶圆角半径;
- r₅:轮辋槽底圆角半径。