



中华人民共和国物资管理行业标准

WB/T 1047—2012

木质门安装规范

Installation specification of wood door

2012-03-24 发布

2012-07-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

中华人民共和国物资管理
行 业 标 准
木 质 门 安 装 规 范

WB/T 1047—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-68522006

2012年6月第一版

*

书号: 155066·2-23770

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国物流与采购联合会提出并归口。

本标准负责起草单位：中国木材与木制品流通协会木门专业委员会。

本标准参加起草单位：国家建筑材料测试中心、广东润成创展木业有限公司、浙江金迪门业有限公司、淄博万家园木质防火制品有限公司、大连嘉丽住宅企业集团、北京和玺建筑成套木作系统有限公司、浙江梦天木业有限公司、重庆星星套装门有限责任公司、昆明红塔木业有限公司、洪涛装饰(工厂化)工程有限公司、哈尔滨光明伟业木制品有限公司、齐齐哈尔市红鹤木业有限公司、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、华鹤集团金鹤门业发展有限公司、浙江佰心木业有限公司、黑龙江三和木业有限责任公司、永基木业(沈阳)制造有限公司、秦皇岛卡尔·凯旋木艺品有限公司、安徽富煌钢构股份有限公司、湖北永和安霍斯门业有限公司、北京阔阔伟业门窗有限公司、山西泰亨木业有限公司、广州番禺致雅木业制品厂、沈阳三峰木业有限公司、北京桥饰木业有限公司、北京黎明文仪家具有限公司、成都千川木业有限公司、成都新林鸿木业有限公司、北京忽视木业有限公司、江西省华府豪门装饰制品有限责任公司、抚顺胜得木业有限责任公司、北京安居益圆工贸有限公司、青岛一木实木门有限公司、营口华美木业有限公司、中国木材与木制品流通协会木门专业委员会。

本标准主要起草人：王永林、刘元新、关润开、王永虎、张桂生、黄建明、安钟岩、余静渊、田仕彬、朱建勇、陈学钦、王少君、焦德新、施惠中、吴雪松、胡维信、胡林彬、姜禾、朴学哲、乔东应、周仁、吴晨曦、郭豪、褚焯炳、于海、乔雷、帅兵、骆正任、康红、梁铁葳、黄厚祥、姜国胜、尹继超、葛炳江、梁玉振、石兴。

木质门安装规范

1 范围

本标准规定了室内木质门的安装基本要求和验收规范。
本标准适用于室内木质门的安装与验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WB/T 1024—2006 木质门

3 术语和定义

WB/T 1024—2006 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

洞口净尺寸 full size of hole

地面、墙面最终完成地板、墙砖等铺装后的洞口尺寸,包括洞口深度、洞口宽度、洞口高度三个尺寸。

3.2

洞口净宽度 full width of hole

洞口水平方向最小尺寸。

3.3

洞口净厚度 full thickness of hole

洞口墙体处理后的最小尺寸。

3.4

洞口净高度 full highness of hole

洞口垂直方向最小尺寸。

4 基本要求

4.1 施工前准备

4.1.1 洞口的测量

木质门在设计、制作和安装前应对客户的洞口进行测量。测量时应以装修完地面、墙面材料后的尺寸为测量基准;若地面、墙面施工未完成,应预留出装修材料的厚度。

4.1.1.1 洞口净宽度的测量

水平测量洞口尺寸,应选取5个测量点进行测量,其中最小值为洞口宽度(内径)尺寸;若其余4个点的实测值大于20 mm,则可要求对洞口进行修整。