



中华人民共和国国家标准

GB/T 28392—2012

道路施工与养护机械设备 热风式沥青混合料再生修补机

Road construction and road maintenance machinery and equipment—
Hot-air recirculating-type asphalt pavement hot recycling
and maintenance machine

2012-05-11 发布

2012-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 要求	3
5 试验方法	6
6 检验规则	13
7 标志、使用说明书、包装、运输及贮存	15
附录 A (规范性附录) 故障类别及故障危害系数	16
附录 B (资料性附录) 热风式沥青混合料再生修补机试验记录	17

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国建筑施工机械与设备标准化技术委员会(SAC/TC 328)归口。

本标准主要起草单位：鞍山森远路桥股份有限公司、深圳市华测检测技术股份有限公司、北京建筑机械化研究院、北京建研机械科技有限公司。

本标准主要起草人：王恩义、付健、朱平、蒋慧、李艺、关保余、高枫。

道路施工与养护机械设备

热风式沥青混合料再生修补机

1 范围

本标准规定了热风式沥青混合料再生修补机(以下简称修补机)的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输及贮存。

本标准适用于在汽车二类底盘基础上进行改装的自行式修补机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 1495 汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法
- GB 1589 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值
- GB/T 3766 液压系统通用技术条件
- GB 3847 车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法
- GB 4094 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志
- GB 4785 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定
- GB 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件
- GB 7258 机动车运行安全技术条件
- GB/T 7932 气动系统通用技术条件
- GB/T 7935 液压元件 通用技术条件
- GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则
- GB 11567.1 汽车和挂车侧面防护要求
- GB 11567.2 汽车和挂车后下部防护要求
- GB/T 12673 汽车主要尺寸测量方法
- GB/T 12674 汽车质量(重量)参数测定方法
- GB 12676 汽车制动系统 结构、性能和试验方法
- GB/T 14039 液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号
- GB 16710.1 工程机械 噪声限值
- GB/T 16710.2 工程机械 定置试验条件下机外辐射噪声的测定
- GB/T 17299 土方机械 最小入口尺寸
- GB/T 17300 土方机械 通道装置
- GB 17691 车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段)
- GB 18296 汽车燃油箱 安全性能要求和试验方法
- GB/T 18411 道路车辆 产品标牌
- GB/T 20082 液压传动 液体污染 采用光学显微镜测定颗粒污染度的方法
- GB 20178 土方机械 安全标志和危险图示 通则