

ICS 35.040
L 71
备案号:28838—2010



中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10560—2010

中央储备边销茶储存库资质条件

Requirements of warehouse of national brick-tea reserve

2010-04-20 发布

2010-12-01 实施

中华人民共和国商务部 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 储备规模	1
5 仓库环境	1
6 库房建筑及设施	2
7 库房管理	2
8 消防和安全	3
9 库管人员	3
10 仓库归属或主管单位信用	3
11 文件与记录要求	3

前 言

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准主要起草单位：中国茶叶流通协会边销茶专业委员会。

本标准主要起草人：王庆、李玉林、梅宇、刘宏全、刘贵荣、周重旺、董发金、高江春、文建辉、杨天禄、陈书谦、周文、赵玉平、贺保强、罗乃炘、纪晓明、张爱农、马全虎、郭继宏、李嘉、魏群、戴义、陈征云。

中央储备边销茶储存库资质条件

1 范围

本标准规定了中央储备边销茶(以下简称储备茶)储存仓库术语和定义、储备规模、仓库环境、库房建筑及设施、储存要求、消防和安全、库管人员、仓库信用、库房管理等规定和要求。

本标准适用于承担中央储备边销茶任务的仓库。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 50207 屋面工程技术规范

GBJ 16 建筑设计防火规范

SBJ 09 物质仓库设计规范

SB/T 10095 茶叶储藏养护通用技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

中央储备边销茶储存仓库 **warehouse of national brick-tea reserve**

具体承担中央储备边销茶储存、保管工作的仓库。

3.2

五距 **five kinds of distance**

中央储备边销茶在库内堆码时所涉及的墙距、垛距、顶距、柱距和灯距。

墙距:库房内墙与茶垛之间的距离(遇到墙有墙柱则按柱到垛的距离计算)。

垛距:茶垛与茶垛之间的距离。

顶距:茶垛垛顶与库顶之间的距离。

柱距:茶垛与库内柱子间的距离。

灯距:茶垛与库内照明灯之间的距离。

4 储备规模

4.1 储备茶原料存储仓库每幢设计储存量 1 000 t 以上,总储存规模 2 000 t 以上。

4.2 储备茶成品存储仓库每幢设计储存量 600 t 以上,总储存规模 1 200 t 以上。

5 仓库环境

5.1 仓库位置和交通

5.1.1 储存仓库应选择交通便利、调度灵活、辐射能力强和安全经济的地区,有较强的中转、装卸、调运能力。

5.1.2 储备茶原料存储仓库应主要地处边销茶主产区。

5.1.3 储备茶成品存储仓库应主要地处边销茶主销区。