



中华人民共和国国家标准

GB 17498.2—2008/ISO 20957-2:2005

固定式健身器材 第2部分：力量型训练器材 附加的特殊安全要求和试验方法

Stationary training equipment—
Part 2: Strength training equipment—
Additional specific safety requirements and test methods

(ISO 20957-2:2005, IDT)

2008-12-30 发布

2010-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本部分的第 5 章、第 7 章、第 8 章为强制性条款；其余为推荐性条款。

GB 17498《固定式健身器材》包括以下 9 个部分：

- 第 1 部分：通用安全要求和试验方法；
- 第 2 部分：力量型训练器材 附加的特殊安全要求和试验方法；
- 第 4 部分：力量型训练长凳 附加的特殊安全要求和试验方法；
- 第 5 部分：曲柄踏板类训练器材 附加的特殊安全要求和试验方法；
- 第 6 部分：跑步机 附加的特殊安全要求和试验方法；
- 第 7 部分：划船器 附加的特殊安全要求和试验方法；
- 第 8 部分：踏步机、阶梯机和登山器 附加的特殊安全要求和试验方法；
- 第 9 部分：椭圆训练机 附加的特殊安全要求和试验方法；
- 第 10 部分：带有固定轮或无飞轮的健身车 附加的特殊安全要求和试验方法。

本部分是 GB 17498 的第 2 部分。

本标准在其各部分的划分时，为了保持与原国际标准的一致性，将第 2 部分和第 3 部分予以了合并。

本部分等同采用 ISO 20957-2:2005《固定式训练器材 第 2 部分：力量型训练器材 附加的特殊安全要求和试验方法》(英文版)。

为了方便使用，本部分做了下列编辑性修改：

- 为了与我国现有的健身器材国家标准保持协调一致，并根据该类产品在国内外的实际使用场所及其我国的习惯性产品名称，适宜地修改了标准名称的“引导要素”；也即，将直接翻译后的近义词“固定式训练器材”(stationary training equipment)修改为了“固定式健身器材”；
- 删除了国际标准中的封面、PDF 否认责任声明(PDF disclaimer)、前言和目次；
- 用小数点符号“.”代替小数点符号“，”；
- 用“GB 17498 的本部分”或“本部分”代替了“ISO 20957 的本部分”。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国文体用品标准化中心归口。

本部分起草单位：国家体育用品质量监督检验中心、山西澳瑞特健康产业股份有限公司、青岛英派斯(集团)有限公司、万年青(上海)运动器材有限公司、宁波凯利斯运动器材有限公司、北京国体世纪体育用品质量认证中心、武汉吴康健身器材有限公司、烟台激浪健身器材有限公司。

本部分主要起草人：王燕玲、窦军社、侯都兴、郑国良、刘严雄、朱中一、岳磊、田旭、王苏、李艺仁、于秀成。

固定式健身器材

第 2 部分:力量型训练器材

附加的特殊安全要求和试验方法

1 范围

GB 17498 的本部分规定了除 GB 17498.1 通用安全要求之外,专门针对力量型训练器材的附加的特殊安全要求,本部分应与 GB 17498.1 结合使用。

本部分适用于具有重块阻力或其他形式的阻力,如:杠铃片,弹力绳,液压,气压和磁性系统和弹簧的固定式健身器材类型中的 S 类和 H 类力量型训练器材(以下简称训练器材)。

在训练器材上用于附加练习的附属装置符合 GB 17498.1 的要求。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB 17498 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB 17498.1—2008 固定式健身器材 第 1 部分:通用安全要求和试验方法(ISO 20957-1:2005, IDT)

EN 294 机械安全性 防止上肢触及危险区域的安全距离

3 术语和定义

GB 17498.1 确立的术语和定义适用于 GB 17498 的本部分。

4 分类

应符合 GB 17498.1—2008 的第 4 章要求。

5 安全要求

5.1 通则

训练器材零部件的设计应符合以下要求。

5.2 载荷

5.2.1 固有载荷

承载使用者体重的器材各部分应能承受力 F :

H 类 人体质量(100 kg)的 2.5 倍不损坏,

S 类 人体质量(100 kg)的 2 倍无永久性变形。

按 6.2 试验时,支撑处(例如,承载表面)变形应不超过 $f=1/100$,悬臂支撑处(悬臂表面)应不超过 $f=1/150$,其他部位变形量应不超过 1%。

施加人体质量(100 kg) 4 倍的静载荷时,训练器材应不损坏。

5.2.2 外部载荷

5.2.2.1 H 类

按 6.3 进行试验,承载使用者人体质量和/或反作用力或使用者施加的作用力矩时,器材的各部件