



中华人民共和国船舶行业标准

CB/T 3590—94

铝 黄 铜 弯 头

1994-02-01发布

1994-08-01实施

中国船舶工业总公司 发布

中华人民共和国船舶行业标准

铝 黄 铜 弯 头

CB/T 3590—94
分类号：U 55

1 主题内容与适用范围

本标准规定了铝黄铜弯头(以下简称弯头)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于公称压力为 1.0 MPa 的海水管路中与直管对焊的弯头；也适用于石油、化工等行业耐腐蚀管路中的弯头。

2 产品分类

2.1 弯头的型式规定如下：

LN 型——长弯曲半径无缝弯头；

LG 型——长弯曲半径有缝弯头；

SN 型——短弯曲半径无缝弯头；

SG 型——短弯曲半径有缝弯头。

2.2 弯头的基本参数按表 1。

表 1

型式	LN	LG	SN	SG
公称通径 DN mm	25~400	200~600	25~250	200~250
弯曲角度 (°)	30、45、60、90、180		30、45、60、90	

2.3 弯头的结构和基本尺寸

2.3.1 LN 型、LG 型弯头的结构和基本尺寸按图 1 和表 2。