



中华人民共和国国家标准

GB/T 28460—2012

马 尾 衬 布

Horsetail hair interlining

2012-06-29 发布

2012-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
马 尾 衬 布

GB/T 28460—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址:www.gb168.cn

服务热线:010-68522006

2012年8月第一版

*

书号:155066·1-45397

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会(SAC/TC 209)归口。

本标准起草单位:河北华龙马尾衬布有限公司、纺织工业标准化研究所。

本标准主要起草人:彭亚卿、徐路、滑均凯。

马 尾 衬 布

1 范围

本标准规定了马尾衬布的要求、试验方法、检验规则、包装和标志及其他要求。

本标准适用于以棉或涤棉纱为经纱、以单根马尾为纬纱交织而成的纯棉马尾衬布和涤棉马尾衬布。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 4668 机织物密度的测定

GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记和测量

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 8631 纺织品 织物因冷水浸渍而引起的尺寸变化的测定

GB/T 13772.3 纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第3部分:针夹法

GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 19981.2 纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分:使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序

GB/T 28188 纺织品 马尾衬布回弹性的测定 环状挂重法

3 要求

3.1 产品分类

马尾衬布按经纱原料分类,经纱为纯棉纱的为纯棉马尾衬布,经纱为涤棉混纺纱的为涤棉马尾衬布。

3.2 产品分等

产品的品等按内在质量和外观质量的检验结果评定,并以其中较低一项定等,分为一等品和合格品,低于合格品者为不合格品。其中,内在质量和外观质量分别以其最低一项定等。

3.3 技术要求

3.3.1 内在质量

马尾衬布的内在质量应符合表1的要求。