

UDC 621.8.032:621.646.2



中华人民共和国国家标准

GB 2877—81

二通插装式液压阀安装连接尺寸

Hydraulic fluid power—Two-port slip-in cartridge valves cavities

1982-01-21发布

1983-03-01实施

国家标准总局 批准

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
二通插装式液压阀安装连接尺寸
GB 2877—81

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

1983年1月第一版 2006年6月电子版制作

*

书号：15169·1-1507

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

二通插装式液压阀安装连接尺寸

Hydraulic fluid power—Two-port slip-in cartridge valves cavities

- 1 本标准适用于公称压力315巴(bar)以下的集成安装二通插装式液压阀。
- 2 二通插装式液压阀是指采用插入连接方式的二通液压阀。
- 3 二通插装式液压阀安装连接法兰有方形、矩形、圆形三种型式，公称通径63mm以下的可以用方形法兰A型或矩形法兰B型；公称通径80、100mm的用圆形法兰C型。
- 4 二通插装式液压阀安装连接尺寸见下列图表所示：
 - 4.1 公称通径16、25、32、40、50、63mm二通插装阀连接尺寸（见表1）。
 - 4.1.1 A型法兰